

云南甲基丙烯酸酯胶水价格

发布日期：2025-09-30 | 阅读量：6

PLEXUS-普莱克斯-MA310产品概述：• 一种针对热塑性塑料、金属和复合材料等基材的结构粘接双组份甲基丙烯酸甲酯胶粘剂。• 强度高。• 粘结材料范围广。• 高韧性，提高产品抗冲击性和耐久性。操作和应用[Plexus®胶粘剂(A组分和B组分)]具有易燃性，成分包括甲基丙烯酸酯，使用后需保持容器关闭。为避免皮肤和眼睛接触，请戴手套及安全眼镜。如接触皮肤，应当立即用肥皂和清水冲洗；如眼睛接触，应用水冲洗15分钟并尽速就医；不可吞食，应避免儿童接触。远离热源、火花和明火。请参考化学品安全说明书[MSDS]获取更多完整的安全信息。上海盛霈化工科技有限公司为您提供胶水材料，欢迎新老客户来电！云南甲基丙烯酸酯胶水价格

PLEXUS-普莱克斯-MA310产品概述：• 一种针对热塑性塑料、金属和复合材料等基材的结构粘接双组份甲基丙烯酸甲酯胶粘剂。• 强度高。• 粘结材料范围广。• 高韧性，提高产品抗冲击性和耐久性[Plexus®MA310是一种为热塑性塑料、金属及复合材料组件1结构性粘接而设计的双组份甲基丙烯酸酯类胶粘剂，两组分配比为1:1]MA310具有很高的强度和刚性，能粘接多种材料[PlexusMA300提供50ml和400ml易用型卡桶装、5加仑[20L]小桶装和50加仑[200L]大桶装，施胶时无垂挂。温度的影响：本产品 $18\sim 30^{\circ}\text{C}$ 下施胶能达到理想的固化效果。低于 18°C ，固化速度减慢；高于 30°C ，固化加快。本产品A[B]组分的粘度受到温度的影响，为确保产品在计量混合设备中混合效果的一致性，两组份在储存时的温度要保持常年恒定。河南卡车粘接胶水胶水材料，就选上海盛霈化工科技有限公司，让您满意，欢迎新老客户来电！

PLEXUS-普莱克斯-MA805产品概述：• 一种适合工业用金属粘接的双组份甲基丙烯酸甲酯胶粘剂。• 对金属材料具有优异的粘接性能。• 针对部分难粘金属（镁、锌合金等）有更好的适应性。• 初固时间短，保证生产效率。• 可适用于电泳工艺。操作和应用[Plexus®胶粘剂(A组分)]具有易燃性，成分包括甲基丙烯酸酯，使用后需保持容器关闭。为避免皮肤和眼睛接触，请戴手套及安全眼镜。如接触皮肤，应当立即用肥皂和清水冲洗；如眼睛接触，应用水冲洗15分钟并尽速就医；不可吞食，应避免儿童接触。远离热源、火花和明火。请参考化学品安全说明书[MSDS]获取更多完整的安全信息。

Plexus®MA560-1是一种用于热塑性塑料、金属、复材结构性粘接双组分丙烯酸酯胶黏剂1。混合比例1:1[MA560-1室温下操作时间55~70分钟，3小时可达500psi]4小时可达1000psi的拉伸剪切强度[MA560-1被设计成有非常长的操作时间，适用于超大型构件的粘接[PlexusMA560-1被用来粘接大型玻璃纤维船的横梁及衬板、大巴蒙皮等，粘接厚度可达25mm]复材及金属的大、小结构件。此外，该产品拥有优异的耐疲劳性，耐冲击及极高的韧性[PlexusMA560-1混合后为灰褐色，无流挂，包装形式为400ml卡筒，5加仑桶及50加仑鼓。温度的影响：本产品 $18\sim 30^{\circ}\text{C}$ 下

施胶能达到理想的固化效果。低于18℃，固化速度减慢；高于30℃，固化加快。本产品A□B组分的粘度受到温度的影响，为确保产品在计量混合设备中混合效果的一致性，两组份在储存时的温度要保持常年恒定。胶水材料，就选上海盛霈化工科技有限公司，用户的信赖之选，有想法的不要错过哦！

PlexusTMMA1020是一种专为热塑性塑料、金属和复合材料1结构性粘接设计的低收缩率和低气味的双组份甲基丙烯酸甲酯类胶粘剂。两组分配比为10:1，操作时间为4-6分钟，23℃时15~20分钟能达到**终强度的75%□PlexusMA1020非常适合用于交通行业复合材料的粘接，因为其几乎不需要表面处理。另外，本产品集优良的耐疲劳性、突出的抗冲击性和优越的韧性为一体□PlexusMA1020为蓝色，提供380ml易用型卡桶装、5加仑(20L)小桶装和50加仑(200L)大桶装，且用标准计量混合设备施胶时无垂挂。操作&应用:PlexusRMA1020胶粘剂(A组分)具有易燃性，成分包括甲基丙烯酸酯，使用后需保持容器关闭。为避免皮肤和眼睛接触，请戴手套及安全眼镜。如接触皮肤，应当立即用肥皂和清水冲洗；如眼睛接触，应用水冲洗15分钟并尽速就医；不可吞食，应避免儿童接触。远离热源、火花和明火。请参考化学品安全说明书(MSDS□获取更多完整的安全信息。注:由于本产品固化时间短，大量混合时产生很多的热量，可能会伴有空气、蒸汽和挥发气体的释放。为此，必须根据操作时间适量使用产品，并控制填充间隙不超过0.375英寸(10mm)□上海盛霈化工科技有限公司是一家专业提供胶水材料的公司，欢迎新老客户来电！浙江甲基丙烯酸酯胶水价格

胶水材料，就选上海盛霈化工科技有限公司，用户的信赖之选。云南甲基丙烯酸酯胶水价格

胶水混合及应用□Plexus胶黏剂可以手动或者使用不锈钢设备进行混胶。静态混合器的选择对于混合的充分及Plexus胶粘剂的性能是至关重要的。推荐使用不锈钢设备进行Plexus产品的分装，并且安置保护罩。如需计量混合设备的相关信息，请联系ITWPlexus销售**。可以选择使用与卡筒装相配合的手动胶枪。为确保粘接强度比较大，粘接操作必须在所选胶粘剂的操作时间内完成。当粘接件搭接和固定时，应该使用足量的胶水确保接头处完全被填充。在操作时间范围内，所有的粘接操作、粘接件的放置及固定都应完成。操作时间结束后，应保持粘接件不受干扰，直至夹固时间结束。自动化混合设备必须选用不锈钢或铝材质的，在固定和施胶等过程中应避免胶水接触铜或铜合金；密封件和垫圈应是特氟隆、特氟隆包覆的PVC膜、乙烯/丙烯聚合物、或聚乙烯材质的，不得采用VITON□丁腈橡胶、氯丁橡胶或其他弹性体。在胶固化之前清洗是**容易的，使用含柠檬酸萘烯或N-甲基吡咯烷酮的清洁剂、脱油剂，清洗效果更佳；如胶已固化，***的清洗方法是仔细刮除后用溶剂擦拭。云南甲基丙烯酸酯胶水价格

上海盛霈化工科技有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在上海市等地区的化工中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来上海盛霈化工供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我

们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！